

# REGELBARE TERRASDRAGER PV 3.5/5

TECHNISCHE  
FICHE

## SPECIFICATIES

Bestaat uit 2 stukken. Het onderste stuk is voorzien van 8 verticale verstevigingsribben. Het bovenste stuk heeft 8 nerven die als blokkage functioneren.

Kleur	Zwart
Steunoppervlak	300 cm <sup>2</sup>
Diameter onder	215 mm
Gewicht	122 g/stuk
Regelbare hoogte	35 - 50 mm



Gerecycleerd materiaal



Weerbestendig



Bestand tegen temperaturen tussen  
-25 en +70 °C



PP compound



Conform aan de DTU norm 43.1 en 51. 4



Draagkracht: 2.400 kg/m<sup>2</sup>

## DRAAGVERMOGEN/M<sup>2</sup>


Om de 600 mm l/b	1.350 kg/m <sup>2</sup>
Om de 500 mm l/b	2.400 kg/m <sup>2</sup>
Om de 400 mm l/b	3.750 kg/m <sup>2</sup>

### Tegels

600 x 600 mm (2,25 stuks/m <sup>2</sup> )	1.350 kg/m <sup>2</sup>
500 x 500 mm (4,00 stuks/m <sup>2</sup> )	2.400 kg/m <sup>2</sup>
400 x 400 mm (6,25 stuks/m <sup>2</sup> )	3.750 kg/m <sup>2</sup>

## DRUKTEST ZWICK

1.440 kg



## BOVENPLATEN

### Tegels



C2/4T



C3/4T



C6/4T



STICKSOL

### Hout



CPV+

### Andere



CO

## ACCESSOIRES

### Verlengstukken



F30



AF100

### Helling correctoren



HS2



HA5

### Passtukken



1 - 3 mm

## VERPAKKING

### Zak

Afmetingen	1.450 x 750 mm
Bruto gewicht	6,1 kg
Hoeveelheid	50 stuks/zak

### Pallet

Afmetingen	1.200 x 1.100 x 2.200 mm
Bruto gewicht	166,4 kg
Hoeveelheid	24 zakken/pallet - 1.200 stuks