


PLOTS FIXES RC10+CIPV+

FICHE
TECHNIQUE

SPECIFICATIONS

Se compose de 1 pièce. La plaquette est munie d'une languette et un bord incurvé droit pour fixer la lambourde sur le côté. Au fond, vous voyez une lame en caoutchouc.

Couleur	Noir
Diamètre	123 mm
Poids	14 g/pc
Hauteur de la lame de caoutchouc	10 mm
Hauteur des espaceurs	30 mm et 15 mm



Matériaux recyclés



Résistant aux intempéries



Résistant à des températures entre -25 et +70° C



PP compound



Conforme à la norme DTU 43.1 et 51.4



Capacité : 2.400 kg /m2

PLAQUETTE S DU SUPPORT

Pour dalles



RC10 +
CI3/4T



RC10 +
STICKSOL

Autre



RC10 + CIO

Pour Structusol



RC10 +
CI-CLIP

ACCESSOIRES

Rallonge



F30
Correcteur de pente



AF100



HS2
Intercalaires



HA5



1 - 3 mm

EMBALLAGE

Sac

Dimensions	1.450 x 750 mm
Poids brut	7 kg
Quantité	50 pces/sac

Palette

Dimensions	1.200 x 1.100 x 1.800 mm
Poids brut	300 kg
Quantité	40 sacs/palettes – 2.000 pces