


## SPECIFICATIONS

Pièce composée de 8 renforts sur sa partie supérieure et de 4 renforts sur sa partie inférieure. Elle dispose également un filetage extérieure. Peut-être combiné avec le rallonge F30.

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Couleur            | Noir     |
| Hauteur            | 100 mm   |
| Diamètre supérieur | 80 mm    |
| Poids              | 132 g/pc |



Matériaux recyclés



Résistant aux intempéries



Résistant à des températures entre -25 et +70° C




PP compound

## PLAQUETTE S DU SUPPORT


Pour dalles




PV 3.5/5




PV 11/14



PV 5/8



PV 14/17



PV 8/11

## ACCESSOIRES

Rallonge



F30

Correcteur de pente



HS2  
Intercalaires



HA5



1 - 3 mm

## EMBALLAGE

**Boîte**

|             |                    |
|-------------|--------------------|
| Dimensions  | 425 x 425 x 425 mm |
| Bruto poids | 14 kg              |
| Quantité    | 100 pces/boîte     |

**Palette**

|             |                               |
|-------------|-------------------------------|
| Dimensions  | 1.300 x 1.000 x 1.900 mm      |
| Bruto poids | 361 kg                        |
| Quantité    | 24 sacs/palettes - 2.400 pces |

## TEST DE COMPRESSION (ZWICK)

1.390 kg

