


# PLOTS FIXES RC14+CIPV+

FICHE  
TECHNIQUE

## SPECIFICATIONS

Se compose de 1 pièce. La plaquette est munie d'une languette et un bord incurvé droit pour fixer la lambourde sur le côté. Au fond, vous voyez une lame en caoutchouc.

Couleur	Noir
Diamètre	123 mm
Poids	16 g/pc
Hauteur de la lame de caoutchouc	14 mm
Hauteur des espaceurs	30 mm et 15 mm



Matériaux recyclés



Résistant aux intempéries



Résistant à des températures entre -25 et +70° C



PP compound



Conforme à la norme DTU 43.1 et 51.4



Capacité : 2.400 kg /m2

## PLAQUETTES DU SUPPORT

### Pour dalles



RC10 +  
CI3/4T



RC10 +  
STICKSOL

### Autre



RC10 + CIO

### Pour Structusol



RC10 +  
CI-CLIP

## ACCESSOIRES

### Rallonge



F30  
Correcteur de pente



AF100



HS2  
Intercalaires



HA5



1 - 3 mm

## EMBALLAGE

### Sac

Dimensions	1.450 x 750 mm
Poids brut	7 kg
Quantité	50 pces/sac

### Palette

Dimensions	1.200 x 1.100 x 1.800 mm
Poids brut	300 kg
Quantité	40 sacs/palettes - 2.000 pces