

# PLOT RÉGLABLE PV 3.5/5

FICHE  
TECHNIQUE

## SPECIFICATIONS

Se compose de 2 pièces. La pièce inférieure est composée de 8 renforts verticaux. La pièce supérieure est munie de 8 rainures pour le blocage de la plaquette et 8 renforts verticaux

Couleur	Noir
Surface du support	300 cm <sup>2</sup>
Diamètre extérieur	215 mm
Poids	122 g/pc
Hauteur réglable	35 - 50 mm



Matériaux recyclés



Résistant aux intempéries



Résistant à des températures entre -25 et +70° C



PP compound



Conforme à la norme DTU 43.1 et 51.4



Capacité : 2.400 kg / m<sup>2</sup>

## CHARGE/M<sup>2</sup>


Tous les 600 mm L/l	1.350 kg/m <sup>2</sup>
Tous les 500 mm L/l	2.400 kg/m <sup>2</sup>
Tous les 400 mm L/l	3.750 kg/m <sup>2</sup>

### Dalles

600 x 600 mm (2,25 pces/m <sup>2</sup> )	1.350 kg/m <sup>2</sup>
500 x 500 mm (4,00 pces/m <sup>2</sup> )	2.400 kg/m <sup>2</sup>
400 x 400 mm (6,25 pces/m <sup>2</sup> )	3.750 kg/m <sup>2</sup>

## TEST DE COMPRESSION (ZWICK)

1.440 kg



## PLAQUETTE S DU SUPPORT

### Pour dalles



C2/4T



C3/4T



C6/4T



STICKSOL

### Pour bois



CPV+

### Autre



CO

## ACCESSOIRES

### Rallonge



F30



AF100

### Correcteur de pente



HS2



HA5

### Intercalaires



1 - 3 mm

## EMBALLAGE

### Sac

Dimensions	1.450 x 750 mm
Poids brut	6,1 kg
Quantité	50 pces/sac

### Palette

Dimensions	1.200 x 1.100 x 2.200 mm
Poids brut	166,4 kg
Quantité	24 sacs/palettes - 1.200 pces