



Heradesign®

Informations produit

Profilé de finition HERADESIGN®



Informations Produit

Profilé de finition HERADESIGN®

Description du produit


Profilé en aluminium anodisé comme extrémité latérale des plafonds flottants Heradesign.

Version

Profilé symétrique à enfiler sur les panneaux Heradesign d'une épaisseur de 25 mm

Données techniques

Dimensions : env. 56/44 mm
Longueur du profilé : 3 000 mm



Longueur [mm]	pour une épaisseur de panneau [mm]	pour une finition des chants	Surface	Unité d'emballage [Pièce]
3000	25	AK-01, GK, AK-02/5	macro, fine, superfine, micro, plano fine A2, superfine A2	au besoin *)

*) Les unités d'emballage peuvent être personnalisées en fonction de la quantité commandée.

Domaine d'utilisation

Pour les structures de plafond suspendues et poses murales sans exigence de comportement au feu.

Durée de stockage


Stocker la marchandise au sec et à l'abri des rayons du soleil. Par la suite, la marchandise doit être utilisée dans un délai de 1 an à compter de la date de livraison.

Mode de livraison

Quantité sur palette au besoin.

Attention


Ne convient pas aux piscines couvertes, aux applications extérieures et aux constructions « résistantes aux lancers de ballon ».




La présente fiche technique correspond à l'état actuel du développement de nos produits et devient caduque dès la publication d'une nouvelle fiche. Assurez-vous de disposer à chaque fois de l'édition la plus récente de cette information. Le produit ne convient pas systématiquement aux utilisations particulières et spéciales. Les clauses de garantie et de responsabilité sont détaillées dans nos conditions générales de vente. Utiliser uniquement des produits en parfait état. Aucune responsabilité n'est assumée pour le montage de produits endommagés et les coûts qui en découlent (retards, correction des défauts). Données fournies sous toutes réserves. Version 01/2021 - JB

Pose


Les instructions de montage suivantes portent sur les baguettes à Profilé du plafond flottant HERADESIGN à monter au plafond, sur un châssis de profilés CD. Ces instructions doivent être utilisées mutatis mutandis pour les lattes en bois ou une pose sur un mur.




1. Le plafond flottant est fabriqué avec le châssis correspondant. La saillie des panneaux Heradesign est de 150 mm maximum sur leur pourtour.



2. Le profilé de finition est enfilé latéralement sur les panneaux en saillie. Les coupes en longueur et en onglet doivent être réalisées sur le chantier.



3. Le profilé de finition est fixé sur les panneaux à l'aide de vis auto-taraudeuses sur la partie arrière des panneaux. La longueur des vis ne doit pas excéder 22mm. Écart max. des vis de 600 mm. Si la hauteur de suspension est trop basse, le profilé peut également être fixé à l'avant à l'aide de vis auto-taraudeuses. Une retouche de peinture doit alors être faite sur les vis.



4. Pour les plafonds flottants dont la longueur latérale dépasse 3 m, les différents profilés de finition doivent être poussés bout à bout. Une vis de fixation doit être installée à côté du bout de chaque profilé.

