



Heradesign®

Informations produit

Cassette de protection incendie HERADESIGN®



Informations Produit


Cassette de protection incendie EI-30 HERADESIGN®

Description du produit

Cassette de recouvrement prête à poser pour les ouvertures dans les plafonds Heradesign protégés contre les incendies EI-30 dotés d'un châssis en profilés CD.

Données techniques

Matériau : Knauf Fireboard 20 mm et 30 mm



Longueur [mm]	pour une épaisseur de panneau [mm]	pour une finition des chants	Surface	Unité d'emballage [Pièce]
1260 x 600 x 170	1200 x 600	AK-01, GK	fine, superfine, micro, plano fine A2, superfine A2	1 *)
660 x 600 x 170	600 x 600			

*) Les unités d'emballage peuvent être personnalisées en fonction de la quantité commandée.

Domaine d'utilisation


Pour les structures de plafond suspendues Heradesign en profilés CD et suspensions Nonius avec une résistance maximale au feu EI-30. La pose doit être réalisée conformément au certificat d'inspection correspondant.

Durée de stockage

Stocker la marchandise au sec et à l'abri des rayons du soleil. Par la suite, la marchandise doit être utilisée dans un délai de 1 an à compter de la date de livraison.

Attention


Ne convient pas aux piscines couvertes, aux applications extérieures et aux constructions « résistantes aux lancers de ballon ».




La présente fiche technique correspond à l'état actuel du développement de nos produits et devient caduque dès la publication d'une nouvelle fiche. Assurez-vous de disposer à chaque fois de l'édition la plus récente de cette information. Le produit ne convient pas systématiquement aux utilisations particulières et spéciales. Les clauses de garantie et de responsabilité sont détaillées dans nos conditions générales de vente. Utiliser uniquement des produits en parfait état. Aucune responsabilité n'est assumée pour le montage de produits endommagés et les coûts qui en découlent (retards, correction des défauts). Données fournies sous toutes réserves. Version 01/2021 - JB

Pose


Les instructions de montage suivantes portent sur les cassettes de protection incendie HERADESIGN de 1260 x 700 mm sur un châssis de profilés CD. Ces instructions doivent être utilisées mutatis mutandis pour les cassettes de protection incendie de 660 x 700 mm.




1. La cassette de protection incendie se monte de manière transversale sur trois profilés porteurs. Pour ce faire, le profilé central doit être décroché sur maximum 540 mm.




2. Le châssis de la cassette de protection incendie est posé avec la rainure sur les profilés porteurs, puis aligné de manière correspondante sur la trame de panneaux.




3. Les deux côtés longitudinaux de la cassette de protection incendie sont ensuite montés avec deux suspensions Nonius chacune. La cassette de protection incendie est vissée avec trois vis Heradesign sur ces profilés supplémentaires. L'écart libre entre le bord supérieur des panneaux Heradesign et le bord inférieur des deux profilés supplémentaires doit être de 80 mm minimum afin de placer la première couche de doublage en laine minérale de 2 x 50 mm.



4. Le doublage en laine minérale d'une épaisseur de 2 x 50 mm (CNF Board 90 kg/m³, voile de verre vers le bas) peut ensuite être posé, puis les panneaux Heradesign vissés sur les profilés porteurs.



5. Enfin, le couvercle en trois parties de la cassette est posé par le bas sur le châssis de la cassette.



6. L'ouverture maximale est de 1148 x 540 mm ou 540 x 540 mm. Les parties latérales du couvercle peuvent être poussées sur le côté, par le bas afin d'arriver dans l'interstice située derrière.

