




Heradesign®

CREATIVE

Informations produit

HERADESIGN® Creative effect




INFORMATIONS PRODUIT

HERADESIGN® Creative effect

Panneau acoustique monocouche en laine de bois, lié à la magnésie avec différents « motifs infinis ».


Disponible selon le modèle avec surface superfine, micro et plano.




HERADESIGN® superfine



HERADESIGN® micro



HERADESIGN® plano



Domaine d'application

Comme faux-plafond et revêtement mural efficace d'un point de vue acoustique et décoratif pour utilisation en intérieur.

Pose

L'installation des panneaux acoustiques HERADESIGN® relève des travaux d'achèvement intérieurs et doit impérativement prendre en compte les conditions de température et d'humidité. Tous les travaux de construction provoquant de la poussière doivent être terminés avant la pose des panneaux. Stocker les panneaux bien à plat en les protégeant de l'humidité et des salissures. L'emballage ne protège pas les produits de la pluie ! Respecter également les directives de stockage, pose et application en vigueur pour les panneaux acoustiques HERADESIGN®.


Variantes de couleurs

La texture naturelle typique de la laine de bois convient exceptionnellement bien en tant que surface pour l'application de peinture. Une palette de couleurs quasiment illimitée est disponible - presque chaque teinte des systèmes chromatiques habituels tels que RAL ou NCS peut être sélectionnée !

Remarques spéciales

- La structure grossière des fibres et des panneaux ainsi que la perception subjective des couleurs sont susceptibles de créer des différences de teinte par rapport au nuancier. L'application de couleur sur les découpes usinées peut varier de celle des panneaux.
- Tolérances de fabrication par rapport aux dimensions nominales : L4, W2, T2 : ± 1 mm, pour les longueurs > 1250 mm L4 : ± 2 mm
- Il est conseillé d'utiliser un film (épaisseur < 30 μ m) comme protection contre le ruissellement pour protéger les doublages en laine minérale.
- Altérations maximales des dimensions en atmosphère normale 23°C/ hygrométrie relative : 50 % ± 1 %

blanc semblable à RAL 9016	beige Ton naturel 13	Couleurs pastels	Couleurs pures	Couleurs métalliques	Couleurs spéciales
●	●	●	●	●	●



La présente fiche technique correspond à l'état actuel du développement de nos produits et devient caduque dès la publication d'une nouvelle fiche. Assurez-vous de disposer à chaque fois de l'édition la plus récente de cette information. Le produit ne convient pas systématiquement aux utilisations particulières et spéciales. Les clauses de garantie et de responsabilité sont détaillées dans nos conditions générales de vente. Utiliser uniquement des produits en parfait état. Aucune responsabilité n'est assumée pour le montage de produits endommagés et les coûts qui en découlent (retards, correction des défauts). Données fournies sous toutes réserves. Version 01/2021 - JB


GAMME DE PRODUITS

HERADESIGN® Creative effect

Dimension panneau : 1200 x 600 mm

Épaisseur de panneau : 25 mm


Groove-V



Groove-H




Zig Zig




Mikado




Wave-V




Wave-H



Bubbles



Turtle




APPLICATIONS DU PRODUIT


HERADESIGN® Creative effect



GROOVE H




GROOVE V




ZIGZAG




MIKADO




WAVE V



WAVE H



BUBBLES



TURTLE

