


# AVANTAGES DES PLAQUES RENOLIT TECNO IMAC PAR RAPPORT AU MÉTAL

**FACILE  
RAPIDE  
à poser**

RENOLIT TECNO IMAC


## RAPIDITÉ DE POSE

Pas d'OSB ni de contre-lattage,  
moins de fixations




## SÉCURITÉ

Moins de risque de coupure lors de la  
manipulation



## MOINS DE RÉSONANCE


Le PVC limite naturellement la propagation  
du bruit



71.3 dB(A)

## CONFORT

Le PVC conduit peu la chaleur et le froid




## ESTHÉTIQUE

Flexible, le PVC se déforme peu  
Large choix de formes et tenue des couleurs






## NE ROUILLE PAS



Le PVC n'est pas sensible à l'humidité et  
ne rouille pas



PLAQUES TUILES  
MÉTALLIQUES



83.5 dB(A)



## Données techniques complémentaires

	RENOLIT TECNO IMAC	PLAQUE METALLIQUES
Espacement entre les supports	> 70 cm	+/- 30 cm
Matériau	Meilleure résistance à la rayure car teinté dans la masse Flexible, se déforme peu	Risque de rayure = risque de rouille Rigide = risque de déformation
Niveau sonore intérieur	71.3 dB(A) équivalent à l'intérieur d'un train	83.5 dB(A) équivalent à une tondeuse à gazon
Confort thermique	Le PVC ne conduit ni la chaleur ni le froid	300 fois plus conducteur que le PVC (chaleur / froid)

## QU'EST-CE QUE LE PVC ? POLYCHLORURE DE VINYLE

Produit industriellement depuis plus de 50 ans, il est aujourd'hui le matériau plastique le plus utilisé au monde dans le bâtiment. C'est une résine thermoplastique qui accepte aisément la forme qu'on souhaite lui donner.



LE PVC EST  
DÉRIVÉ DU SEL À  
57%

Le sel est une matière première quasi inépuisable. Les autres matériaux thermoplastiques sont eux issus à 100% du pétrole.



100% RECYCLÉ  
EN COURS DE  
FABRICATION

RENOLIT Tecno Imac recycle en interne la totalité de ses déchets de fabrication. Les plaques sont recyclables en fin de vie.



SANS BISPHÉNOL

Nos plaques sont totalement dépourvues de bisphénol A, matière sujette à controverses pour notre santé.

**RENOLIT Ondex SAS**  
Avenue de Tavaux - 21800 Chevigny-Saint-Sauveur FRANCE  
Tel +33 (0)3 8046 8006 - Fax +33 (0)3 8046 8002  
[commercial.ondex@renolit.com](mailto:commercial.ondex@renolit.com)

[www.tecnoimac.com/fr](http://www.tecnoimac.com/fr)

[www.renolit.com/ondex](http://www.renolit.com/ondex)



*Rely on it.*