Onduvilla

Plaatsingsinstructies



Tekening N°1 **Helling > 15%**



Tekening N°2 **Helling > 15%**

1 Dakgeraamte

Maak een dakgeraamte voor de ONDUVILLA-dakpanelementen volgens tekening 1 of 2. Gebruik houten latten van minstens 60 x 40 mm. Afstand tussen eerste 2 latten = 32 cm min de oversteek van maximaal 5 cm (zie afbeelding 2).
LET OP: Plaats de ONDUVILLA-dakpanelementen en de nokstukken altijd tegen de overheersende windrichting in.

2 Hoe beginnen

Werk van onder naar boven. Plaats het 1ste ONDUVILLA-dakpanelement langs de zijkant van het dakgeraamte en de dakgoot. Maximale oversteek boven de dakgoot : 5 cm.

3 Bevestiging

Bevestig ieder ONDUVILLA-dakpanelement onderaan tussen de 2 groeven en bovenop elke golftop. Gebruik hiervoor de meegeleverde ONDULINE-spijkers.

4 Plaatsing

Plaats de overige ONDUVILLA-dakpanelementen door de dubbele groeven over elkaar te leggen en dit met een overlapping van 1 golf. Begin om de andere rij met een ½ dakpan (zie element C).

5 Snijden/Zagen

In de hoogte: d.m.v. een snijmes, decoupeerzaag of cirkelzaag.
In de breedte: d.m.v. een decoupeerzaag of cirkelzaag.

6 Nok

Plaats de nokstukken met een minimale overlapping van 10 cm op de nok van het dak. Bevestig het nokstuk - met behulp van de ONDULINE-spijkers - aan de laatste rij ONDUVILLA bovenop elke golftop. Het nokstuk kan ook gebruikt worden voor de afwerking van de zijranden.

7 En de klus is geklaard !

Onduline
ONDULINE Belgique NV
Parc Industriel - Avenue André Ernst 1- B-4800 Petit-Rechain
Tel : 087 32 55 60 - Fax : 087 32 55 56 - info@onduline.be
www.onduline.be

www.passerelle.com - 06 / 2006