

PREMIUM BOVENPLAAT VOOR HOUT: C2V+

TECHNISCHE
FICHE

SPECIFICATIES

Bestaat uit één stuk. De bovenplaat is voorzien van een afstandhouder en een rechter gebogen rand. Deze bovenplaat zorgt ervoor dat de draagbalk kan bevestigd worden op verschillende mogelijke manieren.

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Kleur | Zwart |
| Diameter | 130 mm |
| Gewicht | 39 g/stuk |
| Hoogte van de afstandhouder | 30 en 15 mm |



Gerecycleerd materiaal



Weerbestendig



Bestand tegen temperaturen tussen
-25 en +70 °C



PP compound



Conform aan de DTU norm 43.1 en 51. 4



Draagkracht: 2.400 kg/m²

BOVENPLATEN

Tegels



C4T

Structusol



C2P

ACCESSOIRES

Verlengstukken



FS5



S5



S15



S50

Helling correctoren



E10

VERPAKKING

Zak

| | |
|-------------|----------------|
| Afmetingen | 1.450 x 750 mm |
| Hoeveelheid | 250 stuks/zak |

Pallet

| | |
|-------------|--------------------------------|
| Afmetingen | 1.200 x 1.100 x 2.000 mm |
| Hoeveelheid | 20 zakken/pallet – 5.000 stuks |