

REGELBARE TERRASDRAGER P17

TECHNISCHE
FICHE

SPECIFICATIES

Bestaat uit 3 stuks. Het onderste stuk heeft 8 verticale verstevigingsribben. Het middelste stuk heeft 3 uitsparingen om verbinding te kunnen maken met de steunplaat. Het bovenstuk bestaat uit 6 gaten en deze worden gebruikt om al draaiend de terrasdrager te vergroten in de hoogte.

Kleur	Zwart
Steunoppervlak	290 cm ²
Buitenste diameter	230 mm
Gewicht	171 g/stuk
Regelbare hoogte	17-23 mm



Gerecycleerd materiaal



Weerbestendig



Bestand tegen temperaturen tussen
-25 en +70 °C



PP compound



Conform aan de DTU norm 43.1 en 51. 4



Draagkracht: 2.400 kg/m²

DRAAGVERMOGEN/M²

Om de 600 mm l/b	1.350 kg/m ²
Om de 500 mm l/b	2.400 kg/m ²
Om de 400 mm l/b	3.750 kg/m ²

Tegels

600 x 600 mm (2,25 stuks/m ²)	1.350 kg/m ²
500 x 500 mm (4,00 stuks/m ²)	2.400 kg/m ²
400 x 400 mm (6,25 stuks/m ²)	3.750 kg/m ²


BOVENPLATEN

Tegels



C4T

Structusol



C2P

Hout



C2V+

ACCESSOIRES

Verlengstukken



FS5



S5



S15



S50

Hellingcorrector Passtukken



E10



1 - 3 mm

VERPAKKING

Zak

Afmetingen	1.450 x 750 mm
Bruto gewicht	9 kg
Hoeveelheid	50 stuks/zak

Pallet

Afmetingen	1.200 x 1.100 x 2.000 mm
Bruto gewicht	189 kg
Hoeveelheid	20 zakken/pallet – 1.000 stuks