


PREMIUM PLOT RÉGLABLE P30

FICHE
TECHNIQUE

SPECIFICATIONS

Se compose de 3 pièces. La partie inférieure a 8 nervures de renforcement verticales. La pièce du milieu comporte 3 évidements pour être en mesure de se connecter à la plaque de support. La partie supérieure se compose de 6 trous et ceux-ci sont utilisés pour faire tous les en faisant tourner le porte-pont pour l'agrandir le plot réglable.

Couleur	Noir
Surface	290 cm ²
Diamètre extérieur	230 mm
Poids	170 g/pc
Hauteur réglable	30 - 48 mm



Matériaux recyclés



Résistant aux intempéries



Résistant à des températures entre
-25 et +70° C



PP compound



Conforme à la norme DTU 43.1 et 51.4



Capacité : 2.400 kg /m2

CHARGE/M²

Tous les 600 mm L/l	1.350 kg/m ²
Tous les 500 mm L/l	2.400 kg/m ²
Tous les 400 mm L/l	3.750 kg/m ²

Dalles

600 x 600 mm (2,25 pces/m ²)	1.350 kg/m ²
500 x 500 mm (4,00 pces/m ²)	2.400 kg/m ²
400 x 400 mm (6,25 pces/m ²)	3.750 kg/m ²

PLAQUETTES DU SUPPORT

Dalles



C4T

Structusol



C2P

Bois



C2V+

ACCESSOIRES

Rallonge



FS5



S5



S15



S50

Correcteur de pente



E10

Intercalaires



1 - 3 mm

EMBALLAGE

Sac

Dimensions	1.450 x 750 mm
Poids brut	9 kg
Quantité	50 pces/sac

Palette

Dimensions	1.200 x 1.100 x 2.000 mm
Poids brut	189kg
Quantité	20 sacs/palettes – 1.000 pces