

PLOTS FIXES RC10+CI-CLIP

FICHE
TECHNIQUE

SPECIFICATIONS

Se compose de 1 pièce. La plaquette est munie de 2 clips verticales. Entre ces clips le Structusol est placé. En bas il y a une lame en caoutchouc.

Couleur	Noir
Distance maximale entre les deux	15 mm
Diamètre	123 mm
Poids	14 g/pc
Hauteur de la lame de caoutchouc	10 mm



Matériaux recyclés



Résistant aux intempéries



Résistant à des températures entre -25 et +70° C



PP compound



Conforme à la norme DTU 43.1 et 51.4



Capacité : 2.400 kg /m2

PLAQUETTE S DU SUPPORT

Pour dalles



RC10 +
STICKSOL



RC10 +
CI3/4T

Autre



RC10 +
CIO

Pour bois



RC10 +
CIPV+

ACCESSOIRES

Rallonge



F30
Correcteur de pente



AF100



HS2
Intercalaires



HA5



1 - 3 mm

EMBALLAGE

Sac

Dimensions	1.450 x 750 mm
Poids brut	9,5 kg
Quantité	50 pces/sac

Palette

Dimensions	1.200 x 1.100 x 1.800 mm
Poids brut	400 kg
Quantité	40 sacs/palettes – 2.000 pces